

Nimo KG Lyft SK 800 MK2



Nimo KG Lyft SK 800 MK2 är en tvåpelarlyft som används inom livsmedelsindustrin för tömning av 600 liters EURO- behållare till tex. Formare, fyllare, kvarn eller blandare.

Lyften är ett ergonomiskt exempel för att slippa lyfta tungt och ger även ett effektivt arbete.

Lyften har två delar, ett stativ och en lyftram. Stativet består av två stycken pelare, bottenplattan är försedd med fyra stycken fötter för fastsättning i golvet. Lyftramen sitter innanför ramen.

Tömmaren är tillverkad med hänsyn till livsmedelshygieniska och säkerhetsmässiga krav enligt maskindirektivet och uppfyller CE-normerna: 2006/42/EC, 2006/95/EC och 2004/108/EC.

Extra tillbehör:

- Lågbyggd modell (SK 800 MK-L)
- Transportabelt utförande med hjul eller sidleds på räls (SK 800 MK-T)
- Kombinerad lyftram för skänkvagn
- Med låsbygel för specialbehållare eller olika behållarhöjder
- Tömning av tyngre last (max. 1000 kg)

Teknisk Data:

Lyfthastighet	7,1 m/min
Manöversida	Höger (kan även vänsterställas)
Max. lyftkapacitet	800 kg inkl. behållare (vid normalt arbetstryck)
Strömstyrka	3- fas, 400 V / 50 Hz
Effekt	1,5 kW / 4,0 Amp
Mått LxBxH	1700 x 1300 x 4100 mm
Vikt	ca 500 kg