

Nimo KG Lyft SKV 300 C3



Extra tillbehör:

- Variabel tömningshöjd (SKV 300 C3-V)
- Sidtippande (SKV 300 C3-S)
- För tömning eller lyftning av annan behållare än skänkvagn.
- Med individuellt utformad slisk.

Teknisk Data:

Lyfthastighet	5,7 m/min
Tömning höjd	1900- 2500 mm, delning 50 mm
Manöversida	Höger (kan även vänsterställas)
Max. lyftkapacitet	350 kg inkl. behållare
Strömstyrka	3- fas, 400 V, 50 Hz
Effekt	1,1 kW / 3,0 Amp
Mått LxBxH	600 x 600 x 2950 mm
Vikt	ca 200 kg

Nimo KG Lyft SKV 300 C3 är en enpelarlyft som används inom livsmedelsindustrin för tömning av 200 eller 300 liters skänkvagnar till tex. Formare, fyllare, kvarn eller blandare.

Lyften är ett ergonomiskt exempel för att slippa lyfta tungt och ger även ett effektivt arbete.

Lyften har tre delar, pelare, styrguide och lyftarm. Bottenram är försedd med fyra stycken ställbara fötter för fastsättning i golvet. Lyftarmen styrs av styrguideen som löper inuti pelaren.

Tömmaren är tillverkad med hänsyn till livsmedelshygieniska och säkerhetsmässiga krav enligt maskindirektivet och uppfyller CE-normerna: 2006/42/EC, 2006/95/EC och 2004/108/EC.